

Prestatieverklaring AGRAC 0/31,5 CPR-GBOAC-121021		12-10-2021
		
Eigenschappen	Productprestatie	
Productafmeting	0/31,5	NEN-EN 13242:2008
Korrelmaat	G _A 85	
Druksterkte 28 dagen	≥ 2,0 MPa	
Weerstand tegen verbrijzelen - verbrijzelingsweerstand	LA ₆₀	
Dichtheid	> 2,100 Mg/m ³	
Wateroplosbaar sulfaat (SO ₄)	SS _{0,2}	
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	Ra80; Rc5-; RcRug5-; Rb10-; X1-; FL10-	
Emissie gevaarlijke stoffen	≤ 100 mg/kg d.s.	
gehalte asbest	BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
uitloging anorganische componenten	BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
samenstelling organische componenten	BBK, niet-vormgegeven bouwstof	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p>		
Uden, 12-10-2021	Naam: W. van Oort Functie: directeur	
	Handtekening: 	