

Prestatieverklaring Asfaltgranulaat 0/16 CPR-GBOAG016-121021		12-10-2021
 Gebr. v.d. BRAND & van OORT B.V.		
Eigenschappen	Productprestatie	
Gradering	GA 75 0/16	EN 13242: 2003+A1:2008
Korrelvorm (platte stukken)	NPD	
Korrel dichtheid	>2.0 MG/M ³	
Gehalte fijn	f9	
Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Waterabsorptie	3,0 ± 3,0 %(M/M)	
Samenstelling / gehalte - classificatie recyclinggranulaat	Ra80; Rc5-; Rcug5-; Rb10-; X1-;FL10-	
Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten PAK Totaal VROM (10)	≤ 100 mg/kg d.s. BBK, niet-vormgegeven bouwstof BBK, niet-vormgegeven bouwstof ≤ 75 mg/kg d.s.	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 12-10-2021</p> <p style="text-align: right;">Naam: W. van Oort Functie: directeur</p> <p style="text-align: right;">Handtekening: </p>		