

<b>Prestatieverklaring Asfaltgranulaat 0/31,5 CPR-GBOAG315-121021</b>		<b>12-10-2021</b>
 <b>Gebr. v.d. BRAND &amp; van OORT B.V.</b>		
Eigenschappen	Productprestatie	
Gradering	GA 75 0/31,5	<b>EN 13242: 2003+A1:2008</b>
Korrelvorm (platte stukken)	NPD	
Korrel dichtheid	>2.000 MG/M <sup>3</sup>	
Gehalte fijn	f7	
Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Waterabsorptie	3,0 ± 3,0 %(M/M)	
Samenstelling / gehalte - classificatie recyclinggranulaat	Ra80; Rc5-; Rcug5-; Rb10-; X1-;FL10-	
Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten PAK Totaal VROM (10)	≤ 100 mg/kg d.s. BBK, niet-vormgegeven bouwstof BBK, niet-vormgegeven bouwstof ≤ 75 mg/kg d.s.	
<b>EG conformiteitsverklaring</b>		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 12-10-2021</p> <p style="text-align: right;">Naam: W. van Oort Functie: directeur</p> <p style="text-align: right;">Handtekening: </p>		