

Prestatieverklaring Betongranulaat 4/22 CPR-GBOBG422-121021		12-10-2021
		
Eigenschappen	Productprestatie	
Korrelmaat	Gc90/15	EN 12620:2008
Korrelvorm - vlakheidsindex	FI15	
Schelpgehalte	SC10	
Gehalte aan fijne bestanddelen	f1,5	
Weerstand tegen verbrijzelen	LA40	
Weerstand tegen verbrijzelen - slagweerstand	SZNR	
Dichtheid	≥ 2,1 Mg/m ³	
Waterabsorptie	≤ 10 %	
Volumebestandheid	NPD	
ASR gevoeligheid	NPD	
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	Rc90;Rcug95 ,Rb10 -,Ra1-,Xrg1-,FL2-	
Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS0,8	
Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden	NPD	
Vort/dooi	FNR	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	
EG conformiteitsverklaring		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 12-10-2021</p> <p style="text-align: right;">Naam: W. van Oort Functie: directeur Handtekening: </p>		