




Prestatieverklaring Asphaltgranulaat 22,4 RA 0/16 CPR-GBOAG016WH-050424		05-04-2024
		
Eigenschappen	Productprestatie	
Korrelmaat	22,4 RA 0/16	NEN EN 13043 2005 & 13108-8 2005
Korrelgradering	GA <sub>85</sub>	
Korrel dichtheid	>2.0 Mg/M <sup>3</sup>	
Verbrijzelingsweerstand	NPD	
Waterabsorptie	≤ 10 %	
Samenstelling / gehalte - classificatie recyclinggranulaat	Ra95; Rcug5-	
Emissie gevaarlijke stoffen gehalte asbest uitloging anorganische componenten samenstelling organische componenten PAK Totaal VROM (10)	≤ 100 mg/kg d.s. BBK, niet-vormgegeven bouwstof BBK, niet-vormgegeven bouwstof ≤ 75 mg/kg d.s.	
<b>EG conformiteitsverklaring</b>		
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p> <p>Uden, 05-04-2024</p> <p style="text-align: right;">Naam: W. van Oort Functie: directeur</p> <p style="text-align: right;">Handtekening: </p>		