



Prestatieverklaring Betongranulaat 2/8 CPR-GBOBG28-050424		05-04-2024																						
 Gebr. v.d. Brand en van Oort BV																								
Eigenschappen	Productprestatie																							
Korrelmaat	2/8mm, GC _{85/20}																							
Korrelgradering	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeefopening (mm)</th> <th>Eis doorval (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>C63,0</td><td>100</td></tr> <tr><td>C45,0</td><td>100</td></tr> <tr><td>31,5</td><td>100</td></tr> <tr><td>22,4</td><td>100</td></tr> <tr><td>16,0</td><td>100</td></tr> <tr><td>11,2</td><td>98 - 100</td></tr> <tr><td>8,0</td><td>80 - 99</td></tr> <tr><td>2,0</td><td>0 - 20</td></tr> <tr><td>1,0</td><td>0 - 5</td></tr> <tr><td>0,063</td><td>0 - 4</td></tr> </tbody> </table>	Zeefopening (mm)	Eis doorval (%)	C63,0	100	C45,0	100	31,5	100	22,4	100	16,0	100	11,2	98 - 100	8,0	80 - 99	2,0	0 - 20	1,0	0 - 5	0,063	0 - 4	EN 12620:2008
Zeefopening (mm)	Eis doorval (%)																							
C63,0	100																							
C45,0	100																							
31,5	100																							
22,4	100																							
16,0	100																							
11,2	98 - 100																							
8,0	80 - 99																							
2,0	0 - 20																							
1,0	0 - 5																							
0,063	0 - 4																							
Korrelvorm - vlakheidsindex	FI ₁₅																							
Schelpgehalte	SC ₁₀																							
Gehalte aan fijne bestanddelen	f _{1,5}																							
Weerstand tegen verbrijzelen	LA ₄₀																							
Weerstand tegen verbrijzelen - slagweerstand	SZ _{NR}																							
Dichtheid	≥ 2,1 Mg/m ³																							
Waterabsorptie	≤ 10 %																							
Volumebestandheid	NPD																							
ASR gevoeligheid	NPD																							
Samenstelling / classificatie recyclinggranulaat	Rc90;Rcug95 ,Rb10 -,Ra1-,Xrg1-,FL2-																							
Zuuroplosbaar sulfaatgehalte	AS _{0,8}																							
Bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden	NPD																							
Vort/dooi	F _{NR}																							
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD																							
EG conformiteitsverklaring																								
<p>Ondergetekende namens Gebr Van den Brand en Van Oort BV, verklaart dat het in dit productspecificatieblad genoemde recyclinggranulaat op grond van de Richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG), voldoet aan gestelde eisen indien toegepast conform in het productspecificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.</p>																								
Uden, 05-04-2024	Naam: D. vd Brand Functie: directeur Handtekening:	